



# SERIES BR



## Heavy duty bench scale - Balance à plateau renforcé

Complete bench scale for heavy duty application  
 Capacity from 30kg to 600kg  
 Mild steel circle pipe welding structure  
 Stainless steel pan and column  
 Zemic load cell, OIML approved  
 With BREHM DIS300 indicator  
 Internal resolution : 6000d OIML, Display resolution : 30 000 d  
 IP44 protection  
 Backlight LCD display of 52 mm  
 Functions : Brut, Tare, Net, counting, accumulation,  
 Check weighing, animal weighing  
 Weighing in g , Kg and lb  
 Operating temperature range : from -10°C to +40°C  
 RS232 output and bluetooth  
 Rechargeable battery 6V / 1,3 Ah  
 up to 45 hours - AC adapter 220V

Balance à plateau renforcé  
 Capacité de 30kg à 600kg  
 Chassis en tube rond en acier  
 Plateau en acier inoxydable  
 Capteur Zemic approuvé OIML  
 Connectable à l'indicateur BREHM DIS300  
 Nombre de divisions : 6000d OIML, Précision d'affichage :  
 30 000 d  
 Protection IP 44  
 Ecran LCD retro-eclairé de 52 mm  
 Fonctions : Brut, Tare, Net, comptage, accumulation,  
 contrôle de poids, pesage animaux  
 Poids en g, kg, et lb  
 Température de fonctionnement : de -10°C à +40°C  
 Sortie RS232 et Bluetooth  
 Batterie rechargeable 6V / 1,3 Ah, autonomie de  
 45h-Secteur 220V



## Technical parameters - Paramètres techniques

Model	Dimension (mm)	Capacity (kg)	Readability (g)	Packing size (mm)
Référence	Dimensions (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions emballage (mm)
BR-3040	300 x 400	30	10	365x465x132
BR-4050	400 x 500	60	20	465x565x132
BR-4660	460 x 600	300	100	525x665x155
BR-6080	600 x 800	600	200	665x865x201